



## LÍQUIDO AFLOJATODO SÚPER PENETRANTE

### **CARACTERÍSTICAS**

El Líquido Aflojatodo Súper penetrante, es una mezcla líquida que al aplicarse actúa rápidamente sobre piezas o partes agarrotadas por el óxido, la corrosión o restos duros de pintura, carbón u otros materiales.

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

Mezcla de aceites humectantes y solventes aromáticos.  
No contiene Benceno.

### **USOS**

Como mezcla penetrante afloja partes y piezas de sujeción metálicas.

### **FORMA DE EMPLEO.**

Aplicar sobre tornillos, tuercas oxidadas en partes de automóviles, camiones, tractores, equipos mineros, marinos y otros.

Esta Hoja Técnica contiene información presentada de buena fe, basada en el conocimiento actual de Novaquímica SRI acerca del tema, y sólo tiene valor indicativo. Cualquier información o incluso sugerencias de utilización de los productos no deben sustituir ensayos y verificaciones experimentales, esenciales para asegurar la adecuación del producto a cada aplicación específica. Es también responsabilidad del usuario final observar la legislación local y obtener todas las autorizaciones necesarias. Al manejar el producto, es imprescindible consultar la Hoja de Seguridad.

HT-001-01 03 ENERO, 2022